

<b>Nachfülltabelle</b>				<b>Die Maschinen benutzen ausschließlich SHELL-Schmiermittel</b>
<b>Aufzufüllendes Element</b>	<b>Menge</b>		<b>NORMEN U. SPEZIFIKA</b>	
	<b>kg</b>	<b>l.</b>		
MOTORÖL	9	9.9	API CD/SE MIL-L-2104D	<b>MIRINA D 15W40</b>
ÖL VORDERACHSE (selbstblock.)	6.2	6.8	API CD/SE MIL-L-2104D	<b>SPIRAX A 90 LS</b>
ÖL HINTERACHSE (selbstblock.)	6.3	6.9	API CD/SE MIL-L-2104D	<b>SPIRAX A 90 LS</b>
ÖL UNTERSETZUNGSGETRIEBE	1.3	1.4	FORD M-2C-134D ALLISON C4	<b>DONAX TD</b>
ÖL PLANETENUNTERSETZUNGSGETRIEBE (je)	0.7	0.8	FORD M-2C-134D ALLISON C4	<b>DONAX TD</b>
HYDRAULIKÖL *	109	120	FORD M-2C-134D ALLISON C4	<b>DONAX TD</b>
BREMSÖL	1	1.1	GMAIF TIPO A SUFF. A ALLISON C2	<b>DONAX TM</b>
KRAFTSTOFFTANK		130	ASTM D975-66T	<b>DIESEL</b>
KÜHLSYSTEM		27		<b>WASSER</b>
FROSTSCHUTZMITTEL bis -10° C		3.5		<b>ANTIFREEZE</b>
FROSTSCHUTZMITTEL bis -20° C		5		<b>ANTIFREEZE</b>
FROSTSCHUTZMITTEL bis -35° C		7		<b>ANTIFREEZE</b>
FETT	-	-	EP-LITIO NGLI 2	<b>RETINAX HD2</b>
			40	

\* DIESES ÖL DIENT DEN HYDRAULIKBEWEGUNGEN UND DEM HYDROSTATISCHEN GETRIEBE

**D**

# Vergleichstabelle der Schmiermittel

Aufzufüllendes Element	Menge		IP	MOBIL	ESSO	AGIP	GULF
	kg	l					
MOTORÖL	9	9.9	AXIA 15W40	DELVAC SUPER	HEAVY TRUCK DIESEL M.O.	SUPERDIESEL	MULTI DUTY
ÖL VORDERACHSE (selbstblock.)	6.2	6.8	PONTIAX LS	-	L.S. A90	ROTRA LS	-
ÖL HINTERACHSE (selbstblock.)	6.3	6.9	PONTIAX LS	-	L.S. A90	ROTRA LS	-
ÖL UNTERSETZUNGSGETRIEBE	1.3	1.4	GEO PONTIAX TR	MOBIL FLUID 422	TORQUE FLUID 62	ROTRA MULTI THT	UNIVERSAL TRACTORS FLUID
ÖL PLANETENUNTERSETZUNGSGETRIEBE (je)	0.7	0.8	GEO PONTIAX TR	MOBIL FLUID 422	TORQUE FLUID 62	ROTRA MULTI THT	UNIVERSAL TRACTORS FLUID
HYDRAULIKÖL *	109	120	GEO PONTIAX TR	MOBIL FLUID 422	TORQUE FLUID 62	ROTRA MULTI THT	UNIVERSAL TRACTORS FLUID
BREMSÖL	1	1.1	TRASSMISS. FLUID	ATF 200	ATF TIPO A SUFF. A	ROTRA ATF	ATF DEXRON
KRAFTSTOFFTANK		130	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL
KÜHLSYSTEM		27	WASSER	WASSER	WASSER	WASSER	WASSER
FROSTSCHUTZMITTEL bis -10° C		3.5	ANTIFREEZE	ANTIFREEZE	ANTIFREEZE	ANTIFREEZE	ANTIFREEZE
FROSTSCHUTZMITTEL bis -20° C		5	ANTIFREEZE	ANTIFREEZE	ANTIFREEZE	ANTIFREEZE	ANTIFREEZE
FROSTSCHUTZMITTEL bis -35° C		7	ANTIFREEZE	ANTIFREEZE	ANTIFREEZE	ANTIFREEZE	ANTIFREEZE
FETT	-	-	ATHESIA EP1/EP2	MOBILUX EP 2	BEACON EP2	GR MU/E 2	CROWN EP 2
* DIESES ÖL DIENT DEN HYDRAULIKBEWEGUNGEN UND DEM HYDROSTATISCHEN GETRIEBE							